

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi w m. Wólka Tanewska dz ewid nr 1158, w km 0+000 do 0+315

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	3	4	5,00	6,00	7,00
1	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,315		
1.2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste	ha	0,100		
1.3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	400,00		
1.4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos	m2	400,00		
1.5	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny z odwozem urobku do 10 km	m3	252,00		
1.6	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	50,00		
2	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
2.1	20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa. z doziarnieniem 20%	m2	1 197,00		
2.2	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-63mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 197,00		
2.3	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 195,50		
2.4	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	1 195,50		
2.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1	m2	1 164,00		
2.6	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,4 kg/m2	m2	1 164,00		
2.7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ŚCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa, AC 11 W KR 1 droga 4739 = 4 739,000000 4 739	m2	1 162,50		
3	OZNAKOWANIE				
3.1	Pionowe znaki drogowe, słupki stalowe, długość 330 cm	szt	1,00		
3.2	Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	1,00		
3.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle, malowanie mechaniczne	m2	10,00		
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
4.1	Plantowanie skarp obrobienie na czysto	m2	157,50		
4.2	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 7 cm	m2	472,50		
			Razem netto:		
			VAT 23%:		
			Razem brutto:		