

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowica dz. ewid. nr 464 w km 0+000 - 0+430

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.	Cena jedn.	Wartość
1. Roboty przygotowawcze					
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km		0,430		
2. Pocbudowa					
2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie, kategoria gruntu II-IV, walec wibracyjnykoryta	m2		1 505,00		
2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm mieszanka 0-63 mm	m2		1 505,00		
2.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm mieszanka 0-31,5 mm	m2		1 406,00		
2.4 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2	m2		533,25		
2.5 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC 16 W KR 1 średnio 100kg/m2	t		135,00		
2.6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, emulsja asfaltową 0,3 kg/m2	m2		1 341,00		
2.7 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych (w-wa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa AC 11 S KR 1 wraz z transportem	m2		1 320,00		
2.8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP SN 8 fi 400 na ławie z kruszywa łamanego gr 20 cm wraz z przyscółkami betonowymi	m		12,00		
3.1 Pobocza utwardzone materiałem kamiennym 0+31,5 mm 8cm po zagęszczeniu	m3		55,00		
Wartość netto					
podatek vat 23%					
Wartość brutto					

1,254

430*3,5

1505

1505,00 225,75 0

1376,00 110,08 0

1341,5 430*3,05+30

525

1320

13,2